

МКС 91.060.50

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие  
технические условия**

Принято Межгосударственным советом по стандартизации,  
метрологии и сертификации (МГС) № от 201

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по  
стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают  
указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 4.5. Классификационный признак «- по способам открывания створок» после слов «поворотно-откидным – с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей» дополнить новым абзацем:

« - с параллельно-выдвижным – параллельное выдвижение створки из плоскости окна на определенное расстояние»;

классификационный признак «- по конструкциям устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения» после слов «со створками с откидным (поворотно-откидным)» дополнить словами «и параллельно-выдвижным»;

пункт дополнить новым абзацем:

«- по наличию систем безопасности».

Пункт 4.10 после обозначения «ПО – с поворотно-откидным открыванием» дополнить обозначением: « ПВ – с параллельно-выдвижным открыванием»;

пункт дополнить обозначением:

«СБ – с системой безопасности.».

Пункт 5.1.2. Третий абзац дополнить словами: «Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность проветривания помещений

при помощи параллельно-выдвижного открывания обеспечивающего интенсивное проветривание за счет образования щели по всему периметру оконного блока.».

Пункт 5.1.8. изложить в новой редакции:

«Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а также в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающие блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющие функционированию откидного положения, либо использовать параллельно выдвижное открывание створок.».

Пункт 5.1.10 дополнить новым абзацем:

«При параллельно-выдвижном открывании должно обеспечиваться выдвижение створки параллельно коробке на расстояние не более 10мм и фиксироваться в этом положении при помощи цилиндрового механизма установленного в ручке, либо с применением съемной ручки.».

Пункт 5.4.4. дополнить новым абзацем:

«замки безопасности должны соответствовать замкам классов 1–2 по ГОСТ 5089.»

Пункт 5.5.3. Первый абзац дополнить словами: «В случае поставки изделий с системой безопасности, в комплект поставки должны входить замки безопасности.».

Пункт 6.4 после слов «работу оконных приборов» дополнить словами «и замков;»

Раздел 7 дополнить новым пунктом 7.4.10:

«7.4.10 Безотказность и прочность замков определяют по ГОСТ 5089».